

PH450neo

用于餐具的等静压式粉末压力机



优点

- 高效
- 低运营成本
- 高精密度
- 最高生产力
- 卓越的工艺质量
- 更低的空间需求
- 低噪音级

技术信息

- 锁模力：4,500 kN
- 等静压：300 bar

压头

- 数量：1

压模

- 数量：1

最大产品尺寸（压制，绿色）

- 圆形产品（直径）：最大 410 mm
- 方形产品（边长）：最大 340 x 340 mm
- 椭圆形产品（长 x 宽）：最大 440 x 340 mm
- 矩形产品（长 x 宽）：最大 435 x 305 mm
- 产品高度：最大 130 mm

功率

- 圆形产品（取决于颗粒材料 and 产品形状）：大约 350 - 500 pcs/h
- 非圆形产品（取决于颗粒材料 and 产品形状）：大约 250 - 400 pcs/h

喷砂机

- 可搭配 PMR2R 和 PMR2 圆形工作台喷砂机用于圆形和非圆形产品

可搭配 RUP3/4 机械手喷砂设备用于圆形和非圆形产品

关键事实

- 坚固耐用的锁模缸配备居中的压板和模具架，用于确保持续精密度；
- 性能强劲的真空和压缩空气填充系统（可选），用于快速且安全填充任何产品几何形状
- 用于等静压的可控增压器（可选），包括压模的填充监控（空压制/二次压制）
- 经过实践检验的用户友好性
- 可用市场上常见的任何模具系统

DORST 模具系统

- 静压式预压实颗粒材料。
- 膜片表面的优化利用（能效）
- 在运行过程中调节器皿厚度
- 膜片使用寿命长
- 由于居中的模具半部，模具更换轻松快捷

特性

- 深产品拉拔装置（可选）
- 模具更换起重机（可选），方便模具更换
- 隔音装置（可选）用于扩展劳动和健康防护
- 除尘装置（可选）用于扩展劳动和健康防护
- 服务路由器（可选），用于由 DORST 客户服务快速提供远程支持

技术

- 等静压式压制陶瓷颗粒材料
- 压模的真空填充和压缩空气填充
- 压模的喂料监控
- 压制颗粒的等静压式预压实